

超高频抗金属标签 Atom Series:




功能参数：

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bits (可拓展到480bits), 用户区512bits, TID64bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	金属表面
读距: (4瓦的固定机)	0.85米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 0.80米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (2瓦的手持机)	0.50米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 0.45米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
Warranty:	1 年


物理参数：

尺寸:	6x3mm
厚度:	2.0mm (不含芯片凸起部份), 3.0mm (含芯片凸起部份)
材料:	FR4 (PCB)
颜色:	黑色 (可选红, 兰, 绿, 白)
安装方式:	背胶
重量:	0.2g

OPP060302U3美标频率:



OPP060302E4欧标频率:



环境规格:

防尘防水等级:	IP68
存储温度:	-40° C 到 +150° C
工作温度:	-40° C 到 +100° C
认证:	Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

OPP060302U3	(US) 902-928MHz,
OPP060302E4	(EU) 865-868MHz